



GP 4X/Q



Typ gaśnicy

GP-4X/Q

Masa gaśnicy [kg]	6,6
Masa proszku gaśniczego [kg]	4
Ciśnienie robocze [MPa]	1,5
Czas działania [s]	min. 9
Temperatura eksploatacji [C]	-30/+60
Czynnik napędowy	N ₂
Wymiary [mm]	130 x 527

PRZEZNACZENIE

Gaszenie pożarów z grupy ABC.

A – ciała stałe palne żarzące się

B – substancje ciekłe tworzące płomień

C – palne substancje gazowe

ZASTOSOWANIE

W samochodach ciężarowych, autobusach, szkołach, garażach, hotelach, biurach, magazynach, hurtowniach, w przemyśle chemicznym, halach przemysłowych, warsztatach itp.

CECHY BUDOWY I OBSŁUGA

- trwały zbiornik stalowy z powłoką epoksydowo-poliestrową
- optymalne wymiary i kształt oraz łatwe do montażu wieszaki
- łatwa obsługa wg instrukcji umieszczonej na gaśnicy
- możliwość przerywania strugi gaśniczej poprzez zwolnienie dźwigni
- możliwość wielokrotnego napełniania
- gaśnica z manometrem umożliwia bieżącą kontrolę jej sprawności
- rozbudowana sieć serwisowa oraz zapewniony pełny asortyment części zamiennych

Gaśnica posiada świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP na zgodność z PN-EN 3-7+A1:2008 oraz znak CE zgodnie z dyrektywą 97/23/WE, nadzorowany przez TÜV.



OSPRZĘT

wieszak z opaską do gaśnicy GP-4X/Q

wieszak uniwersalny ART

Katalog części zamiennych